



Dati del prodotto

## Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

MOLECOLE ADERENTI PER PROTEGGERE CONTRO L'USURA STOP-START

### Descrizione

Un automobilista normale può arrivare a spegnere e riaccendere il motore della propria auto anche 18.000 volte all'anno. Questo causa una microscopica usura nel motore.

Negli ultimi test sviluppati Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 ha mostrato una significativa riduzione dell'usura nelle condizioni di stop-start\*.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 ha le 'molecole intelligenti' che si ancorano e formano uno strato di protezione 'autoriparatore', in questo modo sono sempre pronte a proteggere in ognuna delle fasi critiche della guida 'stop-start'.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2. Protezione istantanea dal momento in cui si parte. **Ogni volta che si parte**

*\*come provato nei test OM646LA*

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 è adatto per l'uso in motori a benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante con specifica ACEA C2 e viscosità 0W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 è approvato per l'uso nei motori Peugeot e Citroen dove si richiede un lubrificante con viscosità 0W-30 con approvazione PSA Approval B71 2312 .

### Vantaggi

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 grazie alla presenza delle molecole intelligenti che:

- Si ancorano alle componenti del motore, anche quando il lubrificante tende a drenare verso la coppa dell'olio
- Formano uno strato di protezione 'autoriparatore', sono quindi sempre pronte a proteggere in ognuna delle fasi critiche della guida 'stop-start', e anche oltre
- Sono testate per ridurre l'usura nelle condizioni di guida 'stop-start'

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.9
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6090
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	176
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	205.5
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.56

## Performance del prodotto

ACEA C2

PSA Approval B71 2312

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

05 Mar 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

[www.castrol.it](http://www.castrol.it)