

Dati del prodotto

Castrol Outboard 4T

Lubrificante semisintetico per motori marini

Descrizione

Castrol Outboard 4T è un lubrificante ad alte prestazioni.La sua formula semisintetica garantisce altissimi livelli di protezione del motore su un ampio spettro di modalità di impiego tipiche dei fuoribordo, dalla navigazione ad alta velocità e lunghi periodi di funzionamento al minimo.

Applicazioni

Castrol Outboard 4T è stato formulato per tutti i fuoribordo a quattro tempi dei maggiori costruttori americani e giapponesi.

Vantaggi

- Formula semisintetica, che garantisce ridotto consumo d'olio e pulizia del pistone
- Massima protezione del sistema di distribuzione, grazie alle spiccate caratteristiche antiusura anche a bassa temperatura
- Fornisce affidabilità e prestazioni costanti mantendo un film d'olio stabile, anche in presenza di alti livelli di diluizione da carburante: Castrol Outboard 4T combatte gli effetti negativi di questo fenomeno comune sui fuoribordo opponendo un'alta resistenza alle perdite di viscosità
- Buone caratteristiche anticorrosione, che offrono protezione sicura anche durante il rimessaggio invernale

Pagina: 1/2

Caratteristiche Tipiche

| Nome | Metodo | Unità | Valori tipici |
|----------------------------|---------------|----------|------------------|
| Densità relativa @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.8708 |
| Aspetto | Metodo visivo | - | Chiaro e limpido |
| Viscosità cinematica 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 10.92 |
| Viscosità cinematica 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 70.710 |
| Indica di viscosità | ASTM D2270 | - | 144 |
| Pour Point | ASTM D97 | °C | -33 |
| Flash Point, PMCC | ASTM D93 | °C | 200.5 |
| Total Base Number, TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.11 |

SAE 10W-30

Performance del prodotto

API SL/CF

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Outboard 4T 21 Sep 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.